

Pakkasenkestävä Silmä- & kasvosuihku 7923652-EX

Lämpöeristetty silmä- kasvosuihku räjähdysalttiiseen ympäristöön ulkokäyttöön. Osat haponkestävää materiaalia, eristys, termostaattiohjattu lämmityskaapeli sekä ulkokuori lakattua PVC:tä.

Löytyy myös seinäasennus ja yläsyöttö vaihtoehdolla.

Toimitukseen sisältyvät heijastava hätäsuihkukyltti, tarkastuskortti, piirustukset sekä käyttö- & huolto-ohjeet.

Tuotetiedot

LVI No:	6418088
Virtaama:	26 l/min
Käyttöpaine:	2,4 - 7,0 bar
Vesiliitäntä:	DN25
Putkenosat:	Haponkestävää materiaalia
Lämpökaapeli:	Raychem Chemelex 3BTV2-CT
Jännite:	230 V~
Teho:	N. 30W 10C asteessa
Termostaatti:	Raychem AT-TS-13 IP65 (ATEX hyväksytty)
Eristys:	Kivillä eristekouru alumiinivuorauksella
Ulkokuori:	PVC muoviputki, DIN 8061/62
Mitat (L/K/S)	350 / 970 / 720 mm
Paino:	12 kg

