

Pakkasenkestävä yhdistelmäsuihku 7957917-EX

Lämpöeristetty yhdistelmäsuihku räjähdysalttiiseen ympäristöön ulkokäyttöön. Osat haponkestävää materiaalia, eristys, termostaattiohjattu lämmityskaapeli sekä ulkokuori lakattua PVC:tä.

Löytyy myös seinäasennus ja yläsyöttö vaihtoehdolla.

Toimitukseen sisältyvät heijastava hätäsuihkukyltti, tarkastuskortti, piirustukset sekä käyttö- & huolto-ohjeet.



Tuotetiedot

LVI No:	6418090
Virtaama:	26 + 76 l/min
Käyttöpaine:	2,4 - 7,0 bar
Vesiliitäntä:	DN25
Putkenosat:	Haponkestävää materiaalia
Lämpökaapeli:	Raychem Chemelex 3BTV2-CT
Jännite:	230 V~
Teho:	N. 60W 10C asteessa
Termostaatti:	Raychem ETS-05, IP65 (ATEX hyväksytty)
Eristys:	Kivillä eristekouru alumiinivuorauksella
Ulkokuori:	PVC muoviputki, DIN 8061/62
Mitat (L/K/S)	350 / 2400 / 990 mm
Paino:	31 kg

