

Lämpöeristetty yhdistelmäsuihku 821100-500

Lämpöeristetty yhdistelmäsuihku ulkokäyttöön. Runko- ja seinäpaneelit ruostumatonta terästä. Mukana 500 l varaaja, jossa sähkövastus, eristetty putkisto, termostaattiohjattu lämmityskaapeli ja turvasekoitin. Yhdistelmäsuihku ruostumatonta terästä, eristetty ja kotelo maalattua PVC:tä.

Mukana valaisevat silmä/hätäsuihkukyltti, tarkastuskortti, mittapiirustus sekä hoito- ja käyttöohjeet.

Tekniset tiedot:

Tuotekoodi:	821100-500
Virtaama:	76 + 26 litraa/min
Käyttöpaine:	2,4-7 bar
Vesiliitäntä:	DN25/ 28 mm
Lämpökaapeli:	Raychem Chemelex 3BTV2-CT
Jännite:	400 V~ 3-vaihe
Termostaatti:	Raychem AT-TS-13 IP65
Kehys:	HST 1.4404
Seinäpaneelit:	HST 1.4404
<i>Suihkuyksikkö:</i>	
Putki:	HST 1.4404
Eristys:	Kivivilla eristekouru alumiinivuorauksella
Ulkokuori:	PVC putki, DIN8061/62

