

Tankkisuihku 821750

GIA Premix tankillinen suihku ulkokäyttöön jonka tilavuus on 1375 litraa ja virtaama jopa 76 litraa/min. Tankillinen suihku sopii kohteisiin, joissa vesiverkostoa ei ole saatavilla, vedensyöttö on epävarmaa tai jos on olemassa jäätymisvaara ja tarvitaan lämpötilasäätelyä vettä.

Hätäkäyttöön sopivaa veden lämpötilaa ylläpitää termostaattiohjattu 3 Kw vedenlämmitin. Veteen sekoitetut lisäaineet eliminoivat bakteerien kasvuriskin ja mahdollistavat veden vaihtamisen vain 6 kuukauden välein.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu perusrakenne koostuu rungosta, jonka päällä on säiliö, joka on eristetty kaikilta sivuilta ja peitetty teräspaneelilla.

Tankillinen suihku on saatavana myös ATEX-alueille 1 ja 2.

Tekniset tiedot:

Runko ja tankki:	Ruostumaton teräs
Eristos:	Polyuretaani
Suihkupää:	Asetaali muovia
Vetokahva:	Ruostumaton teräs
Veden sisääntulo:	DN25 (naaras), ylitäyttösuojalla
Mitat:	Piirustuksen mukaan

Lisätarvikkeet:

8223563-TANK	Silmä huuhtelu
821510-TANK	Hälytys (ääni ja valo)
821380	Sivupaneelit (3 puolta)
821751	PVC-verhot sisäänkäynnissä

